



DUAL FUEL

ドゥーロマックス 次世代のパワーシステム

ポータブル 発電機 XP5500EH

家庭用 LP ガス対応 災害時にご利用いただけます



誰でも、どこでも、簡単に家庭用電源が供給できます！

ドゥーロマックス XP5500EH は、使いやすく設計された 5,500W の発電機です。燃料 2 種対応技術によりガスまたは液体プロパンで稼働させることができるので、ご使用の燃料を自由にお選び頂けます。XP5500EH は、現場での使用はもちろん、キャンプなどの持ち運びにも。ご家庭、RV での旅行、仕事等でも素晴らしいパワーを発揮します。

移動も楽々



特 徴

高負荷対応 - 始動電力 5,500W・稼働電力 4,500W で、照明・冷蔵庫・家庭用エアコン・高電流の電動工具などの高負荷に対応します。

燃料 2 種対応技術 - ガソリンまたはプロパンで稼働するため、燃料を柔軟に選択できます。

パワフルエンジン - 高電圧の電化製品から高負荷の電動工具まで、複数の作業をこなす事が可能です。

MX2 テクノロジー - 120V と 240V の同時使用と、120V のみのフルパワー使用を選択できます。RV 車での使用に最適です。

低ガソリン残量時オフ機能 - ガソリン不足を感知すると自動的に発電機を停止し、発電機と接続している機械を保護します。

充実した電源パネル - 電源パネルには、家庭用 GFCI 120V コンセントが 2 つ、120/240V 30A ツイストロックコンセントが 1 つ、電圧計と外部バッテリーを充電するための 12V DC 充電ポストが搭載されています。

排出基準に準拠 - EPA（米国環境保護庁）および CARB（カリフォルニア大気資源委員会）の承認を受けており、厳しいガイドラインに沿って環境に優しい発電機を実現しました。



X2



X1

電源仕様

	ガソリン	プロパン
ピーク時電力	5,500W	5,225W
稼働時電力	4,500W	4,275W
ピーク時電流 @120V	45.83A	43.54A
稼働時電流 @120V	37.5A	35.63A
ピーク時電流 @240V	22.92A	21.77A
稼働時電流 @240V	18.75A	17.81A

電源仕様

電流	37.50A / 18.75A	稼働時間 (ガソリン) 負荷 50%	9時間
電圧	120V / 240VAC & 12VDC	稼働時間 (プロパン) 負荷 50%	8時間
周波数	60Hz	スターター	電気 / リコイル
エンジン排気量	224cc	騒音レベル	69dB
エンジンタイプ	4サイクル空冷式スパークイグニッション	EPA認定	認定済
エンジン速度	3,600rpm	CARB認定	認定済
燃料タイプ	ガソリン / プロパン	寸法	長さ64.5 x 幅 55.9 x 高さ55.9cm
燃料タンク容量 (ガソリン)	15.1L (4gal)	重量	56kg (124 lbs)
推奨タンクサイズ (プロパン)	9kg (20lbs)	UPC	



輸入・販売・技術提供
ビーフューチャー株式会社

〒566-0062 大阪府摂津市鳥飼上3-15-34
Tel : 072-654-8706 Fax : 072-653-6152
www.b-future.jp info@b-future.jp