



ラングラー®2010AB

コンパクトバッテリー駆動自動スクラバー



人間工学デザイン、簡単な操作性、そしてコンパクトなラングラー2010ABは、小型スクラバーの中で最も価値あるマシンです。

- 930 m²~ 2,790 m²の広さのフロアに対応します。小規模オフィスビルやコンビニエンスストア、保育所などにぴったりなサイズのラングラーです。また大規模施設の区切られたエリア、例えばスーパーマーケットのレジ前通路、学校の食堂、店舗のキッチン、病院の患者の部屋等でも活躍します。
- ラングラーは10 ガロン (38 リットル) の溶液タンクや12 ガロン (45.5 リットル) の回収タンクが搭載されています。回収タンクの容量を大きくすることで洗剤の泡のスペースを確保し、バキュームモーターを振動から守ります。
- 長さ32 インチ (81.3cm) のスクイージーは取り外し可能で、不注意で異物を吸いこんでしまったときに破損を防ぐことができます。また、2つのノブを手で閉めるだけで、再度簡単に取り付けられます。
- パッドを交換する際は、マシン前部のフットラッチでマシン本体を傾けることができ、交換後は簡単に元の状態に戻すことができます。また、内部のバッテリーやすべての内部構造部分を簡単に点検できるようになっています。
- スクラブ幅は20 インチ (51cm) です。
- バッテリーが搭載されているので、電源コンセントがある場所であればどこでも充電が可能です。

ラングラー 2010AB 仕様

(バッテリー駆動)



ブラシ/パッド	20インチ(51cm)
パッドドライブモーター	
タイプ	永久磁石、24V、0.75HP
スピード	200回転/分
バキュームモーター	
タイプ	2-ステージバイパス周辺放電
馬力	0.5 HP
立方フィート/分	65.1 (1.8m ³)
揚水	49インチ(124cm)
バッテリー	2 × 12V、115AH、2.5時間持続
タンク	
溶液タンク	38リットル
回収タンク	45.5リットル
スクイージー	湾曲スクイージー標準、スイングタイプ取り外し可能
構造	
本体・タンク	ロトモールド法ポリエチレンタンク・ボディ、ヒンジはスチールフレーム
ホイール	2 × 20cm
キャスター	2前方7.6cmボールベアリング、回転キャスター
フロート	ボールタイプ
騒音レベル	66dBA (操作者の位置での計測値)
サイズ	
長さ	113cm
幅	55cm
本体高さ	90cm
ハンドル高さ	111cm
重量	133.8 kg
仕事量	
理論値	1,390m ² /1時間
実際値	650m ² /1時間



- 1 人間工学デザインのハンドルでマシンを快適に扱えるので、操作者の疲労を減らせます。
- 2 回収タンクのゴミフィルターが小石を捕えるので、回収タンクに直接小石が取り込まれるのを防ぎます。
- 3 38ℓの溶液タンクと45.5ℓの回収タンクが仕事効率を向上します。
- 4 ロト鋳造ポリエチレン製の本体でへこみにくく、丈夫です。
- 5 コードレスモデルは、2つの12V 115AHバッテリーでバキュームとブラシモーターを駆動します。バッテリーに水が必要な際、インジケータが操作者に知らせます。
- 6 後方部の20センチの車輪2つと前方の回転キャスターが快適なラングラーの操作を約束します。
- 7 幅広の標準湾曲スクイージーが溶液をくまなく回収します。



マシンの前方ラッチを持ち上げられるので、パッドの交換が楽に行えます。バッテリーやその他の内部部品の確認も簡単に行えます。



回収タンクのゴミフィルターが小石を捕えるので、回収タンクに直接小石が取り込まれるのを防ぎます。

DO NO HARM

環境負荷の低減を考えたラングラーのスチームフレームはリサイクルが可能です。

マシンの推進を助けるパッド回転は、操作者の疲労を軽減します。

日中の清掃環境でも使用が可能な静かな操作音(66dBA)です。



輸入・販売・技術提供
ビーフューチャー株式会社

〒566-0062 大阪府摂津市鳥飼上3-15-34
Tel : 072-654-8706 Fax : 072-653-6152
www.b-future.jp info@b-future.jp